



Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 60 °C
Dagschoot: 10 mm
Nachtschoot: 20 mm
Afstand: 72 mm
Uitsparing: 17 mm

Kruk gat: 9 mm
Doormaten: 55, 60, 65, 80, 100 mm
Model voorplaat: afgerond
Materiaal voorplaat: rvs geborsteld
Afmetingen voorplaat: 235x24 mm

Toepassingen:

- Toegangscontrolesystemen (Gecontroleerde kruk wordt aangestuurd door het toegangssysteem)
- Alarminstallaties (gecontroleerde kruk alleen bedienbaar wanneer het alarm is uitgeschakeld)

Eigenschappen

- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniekt functie
- Enkelzijdig gestuurd
- Universele aansluitspanning
- Gecontroleerde zijde instelbaar
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doormaten
- Universele draairichting

Signaleringen

- Nachtschoot in
- Nachtschoot uit
- Hulpschoot in
- Deurkruk naar beneden
- Cilinder bediend
- Kabelsabotage

Normen

EN179, EN1125, EN12209, EN14846, EN61000-6-1, EN61000-6-3, NEN5089 SKG**