



## Technische gegevens

**Bedrijfstemperatuur:** -20 °C tot 60 °C  
**Dagschoot:** 10 mm  
**Nachtschoot:** 20 mm  
**Afstand:** 72 mm  
**Uitsparing:** 17 mm

**Kruk gat:** 9 mm  
**Doormaten:** 55, 60, 65, 80, 100 mm  
**Model voorplaat:** afgerond  
**Materiaal voorplaat:** rvs geborsteld  
**Afmetingen voorplaat:** 235x24 mm

## Toepassingen:

- Toegangscontrolesystemen (Gecontroleerde kruk wordt aangestuurd door het toegangssysteem)
- Alarminstallaties (gecontroleerde kruk alleen bedienbaar wanneer het alarm is uitgeschakeld)

## Eigenschappen

- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniekt functie
- Enkelzijdig gestuurd
- Universele aansluitspanning
- Gecontroleerde zijde instelbaar
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doormaten
- Universele draairichting

## Signaleringen

- Nachtschoot in
- Nachtschoot uit
- Hulpschoot in
- Deurkruk naar beneden
- Cilinder bediend
- Kabelsabotage

## Normen

EN179, EN1125, EN12209, EN14846, EN61000-6-1, EN61000-6-3, NEN5089 SKG\*\*