



Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur:	-20 °C tot 60 °C
Dagschoot:	10 mm
Nachtschoot:	20 mm
Afstand:	92 mm
Uitsparing:	17 mm

Krukpat:	9 mm
Doormaten:	30, 35, 40, 45 mm
Model voorplaat:	rechthoekig
Materiaal voorplaat:	rvs geborsteld
Afmetingen voorplaat:	300x24 mm

Toepassingen:

- Toegangscontrolesystemen (Gecontroleerde kruk wordt aangestuurd door het toegangssysteem)
- Alarminstallaties (gecontroleerde kruk alleen bedienbaar wanneer het alarm is uitgeschakeld)

Eigenschappen

- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniektfunctie
- Enkelzijdig gestuurd
- Universele aansluitspanning
- Gecontroleerde zijde instelbaar
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doormaten
- Universele draairichting

Signaleringen

- Nachtschoot in
- Nachtschoot uit
- Hulpschoot in
- Deurkruk naar beneden
- Cilinder bediend
- Kabelsabotage

Normen

EN179, EN1125, EN12209, EN14846, EN61000-6-1, EN61000-6-3