



## Technische gegevens

<b>Bedrijfstemperatuur:</b>	-20 °C tot 60 °C
<b>Dagschoot:</b>	10 mm
<b>Nachtschoot:</b>	20 mm
<b>Afstand:</b>	92 mm
<b>Uitsparing:</b>	17 mm

<b>Krukpat:</b>	9 mm
<b>Doormaten:</b>	30, 35, 40, 45 mm
<b>Model voorplaat:</b>	rechthoekig
<b>Materiaal voorplaat:</b>	rvs geborsteld
<b>Afmetingen voorplaat:</b>	300x24 mm

## Toepassingen:

- Toegangscontrolesystemen (Gecontroleerde kruk wordt aangestuurd door het toegangssysteem)
- Alarminstallaties (gecontroleerde kruk alleen bedienbaar wanneer het alarm is uitgeschakeld)

## Eigenschappen

- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniektfunctie
- Enkelzijdig gestuurd
- Universele aansluitspanning
- Gecontroleerde zijde instelbaar
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doormaten
- Universele draairichting

## Signaleringen

- Nachtschoot in
- Nachtschoot uit
- Hulpschoot in
- Deurkruk naar beneden
- Cilinder bediend
- Kabelsabotage

## Normen

EN179, EN1125, EN12209, EN14846, EN61000-6-1, EN61000-6-3