



Technische gegevens

Variabele sluitkracht	EN 1-4 (glij) EN2-6 (schaar)
Minimale deurbreedte	750 mm
Maximale deurbreedte	1100 mm
Maximum deurgewicht	80 kg
Maximale openingshoek	180
Variabele sluitsnelheid	180 -15
Variabele eindslag	15 -0
Openingsdemping	>75

Sluitvertraging	Nee
Deurbladmontage- scharnierzijde	Ja
Deurblad montage niet scharnierzijde	Nee
Kozijn montage scharnierzijde	Nee
Kozijn montage niet scharnierzijde	Ja
14 hoogte verstelling arm	Ja
Rook- en brandwerende deuren	Ja
Draairichting	1/2/3/4
CE gecertificeerd volgens	EN1154

Eigenschappen

- Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as voor optimale montage en langdurige, slijtage loze werking
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 180 Breed toepassingsveld