



Technische gegevens

Variabele sluitkracht	EN 1-4
Minimale deurbreedte	750 mm
Maximale deurbreedte	1100 mm
Maximum deurgewicht	80 kg
Maximale openingshoek	170°
Variabele sluitsnelheid	170°-10°
Variabele eindslag	10°-0°
Openingsdemping	>75°

Sluitvertraging	Nee
Deurbladmontage- scharnierzijde	Ja
Deurblad montage niet scharnierzijde	Ja
Kozijn montage scharnierzijde	Ja
Kozijn montage niet scharnierzijde	Ja
14 hoogte verstelling arm	Ja
Rook- en brandwerende deuren	Ja
Draairichting	1/2/3/4
CE gecertificeerd volgens	EN1154

Eigenschappen

- Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as voor optimale montage en langdurige, slijtage loze werking
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 170°