



Technische gegevens

Variabele sluitkracht	EN 3-6	Deurbladmontage- scharnierzijde	Ja
Minimale deurbreedte	950 mm	Deurblad montage niet scharnierzijde	Nee
Maximale deurbreedte	1400 mm	Kozijn montage scharnierzijde	Nee
Maximum deurgewicht	120 kg	Kozijn montage niet scharnierzijde	Ja
Maximale openingshoek	170°	14 hoogte verstelling arm	Ja
Variabele sluitsnelheid	170°-10°	Rook- en brandwerende deuren	Ja
Variabele eindslag	10°-0°	Draairichting	1/2/3/4
Openingsdemping	>75°	Spanning	24V DC
Sluitvertraging	Nee	CE gecertificeerd volgens	EN1154, EN1155

Eigenschappen

- Eenvoudige initiële opening dankzij de snel afnemende openingsweerstand
- In werking (onder stroom) zorgt de vrijloop functie voor het weerstandloos openen van de deur
- Wordt de stroom uitgeschakeld (brand, elektriciteitspanne, manueel uitschakelen) dan is de vrijloop functie niet meer in werking en zal de deur gesloten worden door de deurdranger
- Montage aan scharnierzijde op deurblad of omlijsting, zowel voor linkse als rechtse deuren
- Montage aan tegenscharnierzijde op omlijsting, zowel voor linkse als rechtse deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as voor optimale montage en langdurige, slijtagelose werking
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar vanaf de voorkant
- Variabele instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 160°
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Instelbaar bereik voor effectieve demping en vergrendelsnelheid