

Deuropeners

Vluchtweg deuropeners - gecertificeerd

332 Vluchtwegopeners - ontgrendeld - houdkracht: 3000 N

332.80-60335F91

Experience a safer and more
open world



Omschrijving

Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 332UF, spanningsloos ontgrendeld, sluitplaat 603 RVS, 24V $\bar{=}$, DIN links en DIN rechts.

Vluchtweg deuropener voor toepassing in nood- en vluchtdeuren met houdkracht tegen inbraak van 3000 N. Werkend volgens ruststroom principe en daarmee spanningsloos ontgrendeld.

Eigenschappen

- Uitvoeringen met diode, schootsignalering, verstelbare schootvanger (fifax) en ankercontact

Technische gegevens

Statische (inbraak) houdkracht (N)	3000
Max. dagschootvoorbelasting (N)	3000
Werkingsprincipe	spanningsloos ontgrendeld
Onzichtbare montage	nee
Diode	ja
Schootsignalering	ja
Ankercontact	ja
Vrijzetpal	nee
Verstelbare voorplaat (fix)	nee
Verstelbare schootvanger (fafix)	ja
Geschikt voor brandwerende deuren	nee
Certificaat	MPA 120002494.10
Afmeting (hxbxd) (mm)	78,7 x 20 x 28
Inbouwdiepte (mm)	28
Bedrijfstemperatuur	-15 °C .. +40 °C

Art.nr	Spanning (V)	Werkingsprincipe	Statische (inbraak) houdkracht (N)	Max. dagschootvoorbelasting (N)	Nominale weerstand (Ω)
A000212065	24V DC	spanningsloos ontgrendeld	3000	3000	260

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 26-05-25 13:56