

## Elektromechanische sloten

Utiliteitsbouw - Motorbediende sloten

Veiligheidspaniekmeerpuntssluitingen - motorgestuurd

MP419/30-1760

Experience a safer and more  
open world



### Omschrijving

Veiligheidspaniekmeerpuntssluiting, motorgestuurd, zelfvergrendelend, SKG\*\*\*, DM30mm, RC94mm, kruk gat 9mm, voorplaat RVS 24x1760mm U-vormig, 12/24V DC, EN179, EN1125, CE markering, DR 1+2+3+4.

Voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan één zijde of beide zijden gewenst is. Het slot wordt door een motor opengestuurd, waarbij de nachtschoot wordt ingetrokken en de dagschoot wordt vrijgegeven. Mede hierdoor is het motorslot dan ook zeer geschikt voor toepassing met deurautomaten. De ongecontroleerde zijde is altijd mechanisch te openen met een deurbekruk of paniekopener. Het slot kan altijd met een mechanische cilinder worden bediend. Voorzien van de signalering 'nachtschoot uit'.

### Eigenschappen

- Voor profieldeuren
- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniekmfunctie
- Universele aansluitspanning
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doormaten
- Verschillende voorplaatlengtes
- Universele draairichting
- Nachtschootsignalering

